

SmartTEMP®

Apto para atender as normas NHO-06 e NR15



#SOMOS
#CHROMPACK



MEDIÇÕES QUANTITATIVAS
DO MAIS ALTO NÍVEL

O projeto SmartTEMP vislumbra a associação do IBUTG com o metabolismo de forma fácil, através da tecnologia sem fio disponível das árvores de sensores. Com um display de 2,8" que facilita o acompanhamento por parte do avaliador.

Av. Engenheiro Saraiva de Oliveira, 465 Jardim Taboão | São Paulo/SP | 05741-200



CHROMPACK,
Se importa
com você



www.chrompack.com.br



comercial@chrompack.com.br



+55 11 3384-9320

@chrompack

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ISO7726, ISO7243, NHO-06, NR-15

Normas	ISO7726, ISO7243, NHO-06, NR-15	Termômetros:	
Peso	920g	Range de temperatura dos termômetros e higrômetro	
Dimensões		Bulbo seco	de -20° a 120°C
Altura	100mm	Bulbo úmido	de -20° a 120°C
Largura	54mm	Globo	de -20° a 120°C
Comprimento	230mm	Umidade Relativa	0 - 100% não condensado
Alimentação	Bateria de Lithium Recarregável	Exatidão	Temperatura: ± 0,3°C Umidade Relativa: ± 3,0ur
Autonomia		Temperatura de trabalho	Até de -20°C a 70°C
Sem Bluetooth e GPS	>24 horas	Resolução Temperatura	0,1°C
Com Bluetooth e GPS	≥18 horas	Resolução do Cálculo de IBUTG	0,1°C
Software	Compatível com Microsoft Windows	Resolução da Umidade Relativa	0,1%
Bluetooth	Monitoramento em tempo real das temperaturas de bulbo seco, úmido, globo, UR%	Temperatura de armazenamento	Até 50°C
Globo	Hermeticamente vedado na cor preta fosca com rosca de fixação	Encapsulamento dos sensores de temperatura:	Aço Inox
Material	Cobre	Sistema de GPS	
Espessura	≤ 1,0mm	Sistema de Alarme Sonoro e Visual	Definição de sensor a ser monitorado e níveis de alarme
Emissividade	ε≥0,95	Funções	Play▶, Pause e Stop■ no medidor
Diâmetro	15,4 cm (06 polegadas)	Display	Tela de 2,8"
Material da Caixa	Nylon aditivado com fibra de vidro	Interface de comunicação serial	Micro USB
Armazenamento			
Memória	FLASH de 1Gb		
Intervalo do histograma	De 1 segundo a 10 minutos	Pavio de Tbn	100% algodão de alta absorção
Capacidade de armazenagem	60 medições	Metabolismo	Cadastro de taxa de metabolismo das árvores de sensores individualmente
Garantia	01 ano	Cálculos automáticos dos IBUTG	IBUTG Interno e Externo, IBUTG e M calculados e permitidos de acordo com normas cadastradas e hora mais desfavorável

Acessórios inclusos: Tripé na cor preta fosca, maleta de transporte, kit com 03 pavios de bulbo úmido, frasco com 200mL de água bidestilada, cabo padrão micro USB, carregador com Plug Padrão Brasileiro e certificado de calibração RBC - Rede Brasileira de Calibração

