

Duplo Canal
Opcional

SMARTVIB[®] 2.0

Com opcional de duplo canal simultâneo, atende NHO-09 e NHO-10



A vibração ocupacional, segundo o MTE deve ser dividida em Vibração de Corpo Inteiro (VCI) e Vibração de Mãos e Braços (VMB). A VCI é aplicável em quaisquer situações de trabalho em que a vibração é transmitida ao corpo do trabalhador implique na possibilidade de problemas diversos à sua saúde, dentre os quais aqueles relacionados à coluna vertebral e para VMB aquelas vibrações provenientes de ferramentas potentes que implique risco à saúde do trabalhador, entre os quais a ocorrência da síndrome da vibração em mãos e braços (SVMB).

Rua Domingos Lopes da Silva, Nº 35 - Vila Suzana, São Paulo - SP, CEP: 05641-030



CHROMPACK,
Se importa
com você



www.chrompack.com.br



comercial@chrompack.com.br



+55 11 3384-9320

@chrompack

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Normas	ISO8041, ISO2631, ISO5349, NHO-09, NHO-10 e Diretiva Européia 44T/2002		Parâmetros:
Peso	150g	Range de Medição	
Dimensões		Medidor	Até 400 m/s ² VMB e até 160 m/s ² para VCI
Altura	30mm	VDV	Até 1000 m/s ²
Largura	54mm (64mm-área dos conectores)	Análise de frequência	1/3 por eixo
Comprimento	112mm	Exatidão	≤3%
Alimentação	Bateria Recarregável de Lítio	Range de Frequência	1Hz até 1,4kHz
Autonomia			
Sem comunicação em tempo real	≤12 horas	Resolução para aceleração	0,1 m/s ²
Com comunicação em tempo real	≤10 horas s/ GPS	Resolução para VDV	0,1 m/s ^{1,75}
Software	Compatível com Microsoft Windows		
	Monitoramento em tempo real de todos os parâmetros	Temperatura de armazenamento	Até 50°C
Funções	Play▶, Pause e Stop■ no medidor ou remotamente via Commander® e PC	Temperatura de trabalho	Até 55°C
Parâmetros	a _{inst} , a _{mr} , a _p , a _{p-p} , a _{máx} , a _{mín} FC e VDV. a _{rep} , a _{re} , a _{ren} , VDV _j , VDV _{expe} VDVR via	Comunicação em Tempo Real	Bluetooth
Ponderação em frequência	Wd, Wh, Wk, Wm e Linear		
Perfis	Dois perfis simultâneos - 01 por canal		
Eixos	06 eixos em 02 canais simultâneos	Interface de comunicação serial	Mini USB
Armazenamento		GPS	Sincronismo das medições com as coordenadas de latitude e longitude (áreas abertas)
Memória	16 GB		
Intervalo do histograma	De 05 segundos até 04 minutos	Material da Caixa	Nylon aditivado com fibra de vidro
Capacidade de armazenagem	60 dosimetrias	Acelerômetros	Reconhecimento automático dos acelerômetros. Sensibilidades 5,9mV m/s ² e 2,0 mV m/s ²
Histograma	Histograma de parâmetros	Garantia	01 ano
Acessórios inclusos: Maleta de transporte, software, cabo padrão mini USB, assento de borracha para VCI, suporte de fixação para VMB e certificado de calibração			
Acessórios não inclusos: Central Commander para comandos e monitoramento remoto, módulo USB de interface de comunicação via rádio, rádio Zigbee, GPS e canal B ativado.			

